

LUFTFILTERGERÄT

# GT<sup>®</sup> 80L-C

Bei leichter Luftbelastung durch Öl,  
Emulsionen und allgemeine KSS






**8000 m<sup>3</sup>/h**

**99,95 %**  
ABSCHIEDERAD

MADE  
IN  
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS  
SINCE 1992

## TECHNISCHE DATEN



# GT<sup>®</sup> 80L-C

Nenn-Volumenstrom m <sup>3</sup> /h	<b>8000 m<sup>3</sup>/h</b>	
Leistung kW max.	-	
Antriebsart	-	
Anschluss V   Hz   Phasen	-	
L x B x H mm	1374 x 1165 x 1465	
Gewicht kg	350	
Filterfläche gesamt m <sup>2</sup> (min/max)*	20,4/112	
Basisausführung	1. Filterstufe m <sup>2</sup>	46,8
	2. Filterstufe m <sup>2</sup>	n. v.
	3. Filterstufe m <sup>2</sup>	n. v.
	4. Filterstufe m <sup>2</sup>	n. v.
	5. Filterstufe m <sup>2</sup>	n. v.
Luftanschluss NW mm (Rohgas/Reingas)	400	
ø freier Ölablass“	R 1 ¼	
ø Auslass Ölrückförpumpe“	n. v.	

\* je nach Anwendungsfall  
 \*\* ohne Gestell: 1374 x 1165 x 1165  
 \*\*\* ohne Gestell: 334